

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Светильники в упакованном виде транспортируются любым видом крытого транспорта, при обеспечении отсутствия механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

Светильники должны храниться на стеллажах в закрытых сухих, проветриваемых помещениях, исключающих возможность механических повреждений, воздействие на них нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстоянии не менее 1 метра от отопительных и нагревательных приборов.

8. УТИЛИЗАЦИЯ

Светильники не содержат дорогостоящих и токсичных материалов. По истечении срока службы светильники необходимо разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и утилизировать как бытовые отходы.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светильник светодиодный модель (указана в таблице) соответствует ТУ 3461-008-31743798-2016 и признан годным к эксплуатации.

| Наименование | Кол-во шт. | Дата производства | Отметка ОТК |
|--------------|------------|-------------------|-------------|
|              |            |                   |             |

Исправления не допускаются!

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 1.Гарантийный срок составляет 5 лет со дня продажи. При отсутствии штампа торгующей организации срок гарантии исчисляется с даты изготовления, указанной на изделии.
- 2.Гарантия не распространяется на дефекты, появившиеся по истечении гарантийного срока; появившиеся во время гарантийного срока в результате нарушения правил эксплуатации, сборки или разборки, монтажа, небрежного хранения, транспортирования, нарушения норм складирования, механического повреждения и вскрытия.
- 3.Одним из обязательных условий признания случая гарантийным является наличие на светильнике идентификационных обозначений и паспорта.
- 4.Гарантия не распространяется на детали, комплектующие, подвергшиеся естественному износу и расходные материалы.
- 5.Срок службы светодиодов — 100 000 часов.  
При обнаружении неисправности светильника для исполнения гарантийных обязательств следует обращаться по месту приобретения товара.

Производитель: ООО «ИнтерЭкоТехнологии».  
Адрес: Россия, г. Липецк, ул. 9 Мая, вл.27 Тел: 8 (800)550-86-87  
E- mail: [info@ietc-electro.ru](mailto:info@ietc-electro.ru)  
[www.ietc-electro.ru](http://www.ietc-electro.ru)



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ IETC  
RETAIL ASTRA A



Более подробная информация об изделии представлена на сайте:



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

**Серия светодиодных светильников** предназначены: для освещения общественных, административных зданий, офисов; общеобразовательных, школьных, учебных заведений; производственных, складских, подсобных, промышленных помещений, коридоров и цехов.

По типу монтажа: конструкция светильника допускает возможность подвесного способа его установки (набор подвесного крепления в комплект поставки светильника не входит). В конструкции используются высокоэффективные светодиоды.

Светильник соответствует требованиям:  
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».  
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Общие параметры                                   |                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Напряжения питания, В                             | АС 230 (±10%)                        |
| Номинальная частота напряжения, Гц                | 50 (±0,2Гц)                          |
| Индекс цветопередачи, Ra                          | 80                                   |
| Коэффициент пульсации, %                          | <1%                                  |
| Коэффициент мощности (cos φ)                      | 0,97                                 |
| Степень защиты от влаги и пыли по ГОСТ 14254-2015 | IP20                                 |
| Класс защиты от поражения электрич. током         | I                                    |
| Блок аварийного питания                           | -                                    |
| Тип рассеивателя                                  | Прозрачный                           |
| Класс светораспределение по ГОСТ 3481             | П (прямого света)                    |
| Тип кривой силы света по ГОСТ 34819-2021          | К (концентрированная) / Г (глубокая) |
| Экваториальная кривая сила света по ГОСТ Р 55392  | А (круглосимметричная)               |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69         | УХЛ 4                                |
| Диапазон рабочих температур, °С                   | от +5 до +40 °С                      |
| Сечение подключаемых проводников, мм              | от 0,2 до 2,5                        |
| Способ монтажа                                    | Встраиваемый                         |
| Материал корпуса                                  | Пластик                              |
| Срок службы,ч                                     | 100 000                              |
| Гарантия , мес                                    | 60                                   |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ОДНОГО СВЕТИЛЬНИКА

- 1. Святильник светодиодный в сбор
- 2. Паспорт
- 3. Упаковка


| Дополнительные опции          | Ключевые функции                                                                                                                         | Характеристики                                                                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Высокотемпературный драйвер   | Обеспечивает стабильное питание нагрузки (например, светодиодов) — Имеет усиленную термозащиту                                           | Работает в экстремальном тепловом режиме.<br>— Компоненты с расширенным температурным диапазоном: от +85 °С до +150 °С и выше.                          |
| Низкотемпературный драйвер    | — Сохраняет стабильность выходного тока/напряжения в холоде                                                                              | Элементы устойчивы к замерзанию и конденсации.<br>— Оптимизирован для работы при низких температурах: от –40 °С до +60 °С.                              |
| Датчик движения               | — Реагирует на перемещение объектов в зоне обнаружения — Поддерживает разные типы сенсоров (инфракрасные, микроволновые, ультразвуковые) | — Время срабатывания: 0,1–2 секунды.<br>— Задержка отключения: от 5 секунд до нескольких минут (настраивается)                                          |
| Блок аварийного питания (БАП) | — Резервный источник энергии при отключении основного питания                                                                            | — Типы: аккумуляторы (Ni-Cd, Li-ion) или суперконденсаторы<br>— Время автономной работы: от 1 часа (малые БАП) до 3 часов и более (промышленные модели) |

4. РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЯ АРТИКУЛА:



ВАЖНО

Представленные технические параметры приведены для Tj = 25°C и могут иметь отклонения ±10% от приведённых значений.  
Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики.  
По запросу заказчика возможно изготовление изделия по индивидуальным требованиям.

| Артикул                                                                                | КСС                                                                                 | Вт | Лм                   | К                    | Размер, мм      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|----------------------|-----------------|
| ИЕТС-Ритейл-830173-10-1480<br>ИЕТС-Ритейл-830174-10-1500<br>ИЕТС-Ритейл-830175-10-1520 |  | 10 | 1480<br>1500<br>1520 | 3000<br>4000<br>5000 | 130x130<br>x101 |
| ИЕТС-Ритейл-830173-15-1970<br>ИЕТС-Ритейл-830174-15-2000<br>ИЕТС-Ритейл-830175-15-2030 |                                                                                     | 15 | 1970<br>2000<br>2030 | 3000<br>4000<br>5000 | 130x130<br>x101 |
| ИЕТС-Ритейл-830173-20-2610<br>ИЕТС-Ритейл-830174-20-2650<br>ИЕТС-Ритейл-830175-20-2690 |                                                                                     | 20 | 2610<br>2650<br>2690 | 3000<br>4000<br>5000 | 130x130<br>x101 |
| ИЕТС-Ритейл-830173-30-3710<br>ИЕТС-Ритейл-830174-30-3780<br>ИЕТС-Ритейл-830175-30-3830 |                                                                                     | 30 | 3710<br>3780<br>3830 | 3000<br>4000<br>5000 | 130x130<br>x101 |
| ИЕТС-Ритейл-830173-40-4700<br>ИЕТС-Ритейл-830174-40-4800<br>ИЕТС-Ритейл-830175-40-4860 |                                                                                     | 40 | 4700<br>4800<br>4860 | 3000<br>4000<br>5000 | 130x130<br>x101 |

5. ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Конструкция изделия удовлетворяет электро - и пожарной безопасности по ГОСТ РМЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р МЭК 60598-2-1-97.  
Монтаж оборудование должен выполняться квалифицированным специалистом с соблюдением всех требований техники безопасности.  
Установку и чистку светильника производить только при отключенном питании.

6. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- 1. Распакуйте светильник и убедитесь в его целостности и полной комплектности.
- 2. Обозначьте разметку на монтажной поверхности под места крепления.
- 3. Установите светильник в соответствие с типом крепления.
- 4. Подключите сетевой провод АС 230В к клеммной колодке в соответствие с маркировкой.

Не применяйте скрутку проводов!



**ВНИМАНИЕ:** Все работы по монтажу осуществлять только при отключенном напряжении питания и квалифицированными специалистами, имеющими допуск к проведению электрических работ.

Тип подключения:

